

BT 901 CD TJ

Color: NEGRO

Numeración: 33 al 47

ABNT NBR ISO 20345



Botín de seguridad, en cuero flor hidrofugado, cierre en cordón, puntera acero sobrepuesta en PU, plantilla resistente a perforación en acero, lengüeta fuelle, collarín acolchado, ojales metálicos, suela en poliuretano (PU) doble densidad inyectado directamente a la capellada.

CAPELLADA:

Capellada en cuero flor hidrofugado color negro, con estampa grabada, lengüeta fuelle, collarín acolchado con espuma PU, forración en no tejido de fibra poliéster, contrafuerte en material termoplástico, plantilla de montaje en material no tejido cosido por el sistema strobell.

SUELA:

Suela doble densidad constituida de dos capas de poliuretano (PU) inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entre-suela) más blanda y liviana, garantizando absorción de impacto y confort; y la 2ª capa (compacta), de mayor densidad, garantizando mejor resistencia al desgaste por el uso.

PLANTILLA:

Plantilla de limpieza en EVA soft doblada con tejido con tratamiento antihongos y antibacterias, 4mm, con micro perforos para mejor transpirabilidad, garantizando mayor confort, además de ser removible, permitiendo su higienización después del día de uso.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

- Puntera de seguridad en acero con resistencia al impacto hasta 200J y compresión hasta 1500kg (15kN).
- Plantilla acero con resistencia a perforación de 1100 N.

NOTA:

NCM: 6403.40.00

TECNOLOGÍAS:

NO.AQUA

CALZADO ADECUADO PARA SEGMENTOS:



CONSTRUCCIÓN CIVIL



PETROLÍFERA



MINERÍA



INDÚSTRIA

EMBALAJE:

UNITARIO

En bolsa plástica, con orientaciones sobre almacenaje, limpieza y conservación.

COLECTIVO

En caja de cartón reciclable con identificación de su contenido (producto/talla).



TRANSPORTE

 Toca el link y accede

bompel.com.br

0800 721 7979